

typ	rozmer mm	hmot. kg.	vyr. značka	obj. číslo	Cena Sk bez DPH
-----	-----------	-----------	-------------	------------	-----------------

## SVIETIDLÁ DO CHLADIACICH PRIESTOROV

Skupina zřavy: 4



### Plastové svetidlá do teploty -25°C

Teleso z polyesteru zosilnené skleneným vláknom, priesvitný PMMA široko žiariaci kryt, pripravené vedení pre navlievanie, silikónové tesnenie, IP65

TURKU 1x18W indukčné svetidlo	641x130x136	3,5	430 210	25430 21000
TURKU 1x18W kompenzované svetidlo	641x130x136	3,5	430 220	25430 22000
TURKU 1x18W EVG svetidlo	641x130x136	3,5	430 270	25430 27000
TURKU 1x36W indukčné svetidlo	1251x130x136	3,9	430 410	25430 41000
TURKU 1x36W kompenzované svetidlo	1251x130x136	3,9	430 420	25430 42000
TURKU 1x36W EVG svetidlo	1251x130x136	3,9	430 470	25430 47000
TURKU 1x58W indukčné svetidlo	1551x130x136	4,2	430 610	25430 61000
TURKU 1x58W kompenzované svetidlo	1551x130x136	4,2	430 620	25430 62000
TURKU 1x58W EVG svetidlo	1551x130x136	4,2	430 670	25430 67000
TURKU 2x36W indukčné svetidlo	1251x265x136	6,6	432 410	25432 41000
TURKU 2x36W kompenzované svetidlo	1251x265x136	6,6	432 420	25432 42000
TURKU 2x58W indukčné svetidlo	1551x265x136	7,2	432 610	25432 61000
TURKU 2x58W kompenzované svetidlo	1551x265x136	7,2	432 620	25432 62000
TURKU 2x58W EVG svetidlo	1551x265x136	7,2	432 670	25432 67000
TURKU CONSTANT T5 HO 1x54W EVG svetidlo			430 770	25430 77000
TURKU CONSTANT T5 HO 1x80W EVG svetidlo			430 870	25430 87000
TURKU CONSTANT T5 HO 2x54W EVG svetidlo			432 770	25432 77000
TURKU CONSTANT T5 HO 2x80W EVG svetidlo			432 870	25432 87000



### Plastové svetidlá do teploty -25°C, bez krytu

Kryty DUPLEX PMMA pre svetidlá treba vybrať z nasledovnej skupiny.

TURKU 1x18W indukčné svetidlo		3,5	430 21V	25430 21001
TURKU 1x18W kompenzované svetidlo		3,5	430 22V	25430 22001
TURKU 1x18W EVG svetidlo		3,5	430 27V	25430 27001
TURKU 1x36W indukčné svetidlo		3,9	430 41V	25430 41001
TURKU 1x36W kompenzované svetidlo		3,9	430 42V	25430 42001
TURKU 1x36W EVG svetidlo		3,9	430 47V	25430 47001
TURKU 1x58W indukčné svetidlo		4,2	430 61V	25430 61001
TURKU 1x58W kompenzované svetidlo		4,2	430 62V	25430 62001
TURKU 1x58W EVG svetidlo		4,2	430 67V	25430 67001
TURKU 2x36W indukčné svetidlo		6,6	432 41V	25432 41001
TURKU 2x36W kompenzované svetidlo		6,6	432 42V	25432 42001
TURKU 2x58W indukčné svetidlo		7,2	432 61V	25432 61001
TURKU 2x58W kompenzované svetidlo		7,2	432 62V	25432 62001
TURKU 2x58W EVG svetidlo		7,2	432 67V	25432 67001
TURKU CONSTANT T5 HO 1x54W EVG svetidlo			430 77V	25430 77001
TURKU CONSTANT T5 HO 1x80W EVG svetidlo			430 87V	25430 87001
TURKU CONSTANT T5 HO 2x54W EVG svetidlo			432 77V	25432 77001
TURKU CONSTANT T5 HO 2x80W EVG svetidlo			432 87V	25432 87001

### Široko žiariaci, priesvitný kryt

DUPLEX PMMA kryt pre svetidlá TURKU 18W			215 132	25215 13200
DUPLEX PMMA kryt pre svetidlá TURKU 36W			215 134	25215 13400
DUPLEX PMMA kryt pre svetidlá TURKU 58W			215 136	25215 13600

### Úzko žiariaci, priesvitný kryt

DUPLEX PMMA kryt pre svetidlá TURKU 18W			215 122	25215 12200
DUPLEX PMMA kryt pre svetidlá TURKU 36W			215 124	25215 12400
DUPLEX PMMA kryt pre svetidlá TURKU 58W			215 126	25215 12600

### Príslušenstvá

Strmeň pre rýchly montáž			202 220	25202 22000
Tesnená elektrická prípojka			202 221	25202 22100
Plastové úrovňové kyvadlo (1 pár)			200 278	25200 27800

typ	rozmer mm	hmot. kg	vyr. značka	obj. číslo	Cena Sk bez DPH
-----	--------------	-------------	----------------	---------------	--------------------

## SVIETIDLÁ DO MRAZIACICH PRIESTOROV

Skupina zľavy: 4

### Plastové svetidlá do teploty -50°C

Teleso z polyesteru zosilnené skleneným vláknom, priesvitný PMMA úzko žiariaci kryt, možnosť vzájomného prepojenia svetidiel, silikónové tesnenie, IP65  
Svetidlá s elektronickým predradníkom (EVG) možno používať do -30°C, a svetidlá kompenz. výrobou do -40°C.

KIRUNA 1x18W indukčné svetidlo	641x130x136	3,6	360 210	25360 21000
KIRUNA 1x18W kompenzované svetidlo	641x130x136	3,6	360 220	25360 22000
KIRUNA 1x36W indukčné svetidlo	1251x130x136	4,0	360 410	25360 41000
KIRUNA 1x36W kompenzované svetidlo	1251x130x136	4,0	360 420	25360 42000
KIRUNA 1x58W EVG svetidlo	1251x130x136	4,0	360 670	25360 67000
KIRUNA 1x58W indukčné svetidlo	1551x130x136	4,4	360 610	25360 61000
KIRUNA 1x58W kompenzované svetidlo	1551x130x136	4,4	360 620	25360 62000
KIRUNA 2x36W indukčné svetidlo	1251x265x136	6,8	362 410	25362 41000
KIRUNA 2x36W kompenzované svetidlo	1251x265x136	6,8	362 420	25362 42000
KIRUNA 2x58W EVG svetidlo	1551x265x136	7,5	362 670	25362 67000
KIRUNA 2x58W indukčné svetidlo	1551x265x136	7,5	362 610	25362 61000
KIRUNA 2x58W kompenzované svetidlo	1551x265x136	7,5	362 620	25362 62000



### Plastové svetidlá do teploty -50°C, bez krytu

Kryty DUPLEX PMMA pre svetidlá treba vybrať z nasledovnej skupiny.

KIRUNA 1x18W indukčné svetidlo			360 21V	25360 21001
KIRUNA 1x18W kompenzované svetidlo			360 22V	25360 22001
KIRUNA 1x36W indukčné svetidlo			360 41V	25360 41001
KIRUNA 1x36W kompenzované svetidlo			360 42V	25360 42001
KIRUNA 1x58W EVG svetidlo			360 67V	25360 67001
KIRUNA 1x58W indukčné svetidlo			360 61V	25360 61001
KIRUNA 1x58W kompenzované svetidlo			360 62V	25360 62001
KIRUNA 2x36W indukčné svetidlo			362 41V	25362 41001
KIRUNA 2x36W kompenzované svetidlo			362 42V	25362 42001
KIRUNA 2x58W EVG svetidlo			362 67V	25362 67001
KIRUNA 2x58W indukčné svetidlo			362 61V	25362 61001
KIRUNA 2x58W kompenzované svetidlo			362 62V	25362 62001

### Široko žiariaci, priesvitný kryt

TRIPLEX PMMA kryt pre svetidlá KIRUNA 18W			218 993	25218 99300
TRIPLEX PMMA kryt pre svetidlá KIRUNA 36W			218 995	25218 99500
TRIPLEX PMMA kryt pre svetidlá KIRUNA 58W			218 997	25218 99700

### Úzko žiariaci, priesvitný kryt

TRIPLEX PMMA kryt pre svetidlá KIRUNA 18W			218 992	25218 99200
TRIPLEX PMMA kryt pre svetidlá KIRUNA 36W			218 994	25218 99400
TRIPLEX PMMA kryt pre svetidlá KIRUNA 58W			218 996	25218 99600

### Príslušenstvá

Strmeň pre rýchlu montáž			202 220	25202 22000
Tesnená elektrická prípojka			202 221	25202 22100
Plastové rúrové kvadro (1 pár)			200 278	25200 27800